

# TRANSMONTANO


MUFT6955




Variantes | Variantes | Alternatives | Variantes



MUFT955



Ref.	$\varnothing D$ (mm)	A(mm)
MUFT955	360	955
MUFT6955	900	955





Estrutura em fundição com tratamento de proteção à corrosão, aos raios UV e às demais condições atmosféricas. Prato em aço inoxidável.

Com pulsador temporizado.

O sistema de fixação é composto por uma base metálica para fixação ao solo (fixadores não incluídos). Dependendo da superfície e projeto, recomenda-se o uso de parafusos M10 e buchas M12.



Estructura en fundición con tratamiento de protección a la corrosión, a los rayos UV y a las demás condiciones atmosféricas. Plato de acero inoxidable.

Con pulsador temporizado.

El sistema de fijación está compuesto por una base metálica para fijación al suelo (fijadores no incluidos). Dependiendo de la superficie y el diseño, se recomienda el uso de tornillos M10 y bujes M12.



Foundry structure with treatment to protect against corrosion, UV rays and other atmospheric conditions. Stainless steel dish.

With timer button.

The fastening system consists of a metal base for fixing to the ground (fasteners not included). Depending on the surface and design, it is recommended to use M10 screws and M12 bushings.



Structure de fonderie avec traitement pour protéger contre la corrosion, les rayons UV et d'autres conditions atmosphériques. Plat en acier inoxydable.

Avec le bouton de minuterie.

Le système de fixation se compose d'une base en métal pour la fixation au sol (fixations non incluses). Selon la surface et la conception, il est recommandé d'utiliser des vis M10 et des bagues M12.