



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440

DESCRIÇÃO

Equipamento BragURBAN, pré-fabricado SILVER WC, acessível a pessoas com mobilidade reduzida e com 3 serviços (1 homem, 1 mulher, ambos adaptados e um suplementar). Estrutura em aço galvanizado e lacado ao RAL cinza forja 600 deep blue. Ligação a rede, isolamento em painel sandwich e revestimento exterior em bricodeck, pavimento em contraplacado marítimo revestido em vinílico. Sem necessidade de fixação ao solo.




Equipamento constituído por:

- 3 portas;
- 2 sanita standard em aço inox com tampo e tanque compacto;
- 1 sanita para pessoas com mobilidade reduzida em aço inox;
- 3 lavatório standard em aço inox;
- 2 barras de apoio;
- 1 quadro eléctrico;
- 3 armadura led com sensor;
- 3 extrator de banho;
- 3 saboneteira em aço inox;
- 3 porta rolos em aço inox;
- 3 toalheiro em aço inox.

Medidas gerais (CxLxA): 6300x2100x2850mm

Nº de utilizadores: 3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PAINEL SANDWICH

Painel isolante para cobertura e/ou fachada, composto por duas chapas metálicas perfiladas qualidade S250GD (EN 10346), unidas por núcleo de espuma rígida em poliuretano (PUR) ou polisocianurato (PIR) de densidade 40kg/m³. Chapas em aço galvanizado e lacados de revestimento orgânico em pó de poliéster (EN 10169+A1). Painel fabricado de acordo com a norma EN 14509.




BRICODECK

É um produto que surge como alternativa aos produtos naturais, como é a madeira maciça sendo uma solução inovadora que conjuga a beleza da madeira com os benefícios de se tratar de um produto composto.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440



CONTRAPLACADO MARÍTIMO

Laminado colado com resinas fenólicas a alta pressão e temperatura, resistente a intempéries e raios UV, de acordo com as normas EL 314-2/classe 3 (DIN 68 TS TCIL3: BFU 100, BS 6566 PART 8: WBP); antiderrapante e de baixa manutenção.


Garantia: 5 anos



PORTA METÁLICA

Porta metálica corta fogo (classe EI2 60 990X2050R), com ferragens, fechadura e puxador em aço inox.

Possibilidade de revestir em bricodeck, HPL, pedra, painel sandwich ou lacagem, dependendo do revestimento do local onde a porta for aplicada.



PAVIMENTO VINÍLICO

Pavimento vinílico techno-safe Jaxon com 2mm de espessura.



LAVATÓRIO INOX

Lavatório mural em aço inox com Ø300mm interior e com 270mm de altura.



QUADRO ELÉTRICO

Quadro elétrico estanque, com disjuntores, diferenciais, caixa de conexão para fusível de terra, tomadas de corrente e interruptores. Instalado de acordo com a lei nº14/2015.



ARMADURA LED COM SENSOR

Spots em LED de embutir ativados por detetor de movimentos. Armadura acrílica 2x36W.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440

brag
PLAY

brag
URBAN


brag
SPORT




BARRA DE APOIO FIXA PARA MOBILIDADE REDUZIDA
Barra de apoio fixa em tubo de aço inox A304 com ferragens em aço inox A2.



EXTRATOR DE BANHO
Extrator de banho em ABS branco, feito para remover a humidade e os maus odores. Com indicador de funcionamento em led e 150m³ de fluxo extraído por hora. Nível de ruído de 37dB, com potência de 15W, isolamento elétrico de classe II e tensão de AC240V-50Hz.



TUBO AÇO GALVANIZADO LACADO
Tubo (EN 10305-3) laminado a quente (EN 10027-1 e CR 10260), em aço galvanizado DX51D+Z275, de acordo com a norma EN 10346.
Primário: À base de zinco com resinas epóxi de poliéster anticorrosivo, ecológico com categoria de corrosividade nível C5, com cozedura a 230°C;
Lacagem: Pintura electroestática a tinta em pó de poliéster com cozedura 230°C, espessura entre 120 a 140µm, de acordo com a norma UNE EN ISO 2808.
Garantia: 10 anos



CHAPA AÇO GALVANIZADO LACADO
Chapa de aço lisa (EN 10327) de aço laminado a quente (EN 10027-1 e CR 10260), em aço galvanizado DX51D com revestimento Z200, de acordo com a norma EN 10346.
Decapagem: Processo por jato abrasivo para limpeza da superfície metálica de oxidações e impurezas, garantindo um perfil de rugosidade ideal para o processo de tratamento de superfície; de acordo com a norma 8501:1;
Lacagem: Pintura electroestática a tinta em pó de poliéster com cozedura 230°C, espessura entre 120 a 140µm, de acordo com a norma UNE EN ISO 2808.



SANITA EM INOX
Sanita monobloco ao solo em aço inox satinado, com acabamento antivandálico e com 680mm de altura.



URINOL EM INOX
Urinol mural em aço inox satinado com 360x395x600mm.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440



KIT HIGIENE EM INOX

- Doseador de sabão recarregável em inox satinado;
- Dispensador de papel contínuo em inox satinado.



BARRA DE APOIO MOBILE PARA MOBILIDADE REDUZIDA

Barra de apoio mobile em tubo de aço inox A304 com ferragens em aço inox A2.

NORMAS



1029

EN 1090-1
Reg. Produtos da Construção n.º 305/2011
Estruturas Metálicas de Aço Soldado
Certificado: 1029-CPR-PT15/05475

CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL

A informação contida neste documento é confidencial, não podendo o destinatário do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa autorização da BRICANTEL. Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados são da titularidade exclusiva da BRICANTEL, sendo expressamente proibida a prática de qualquer ato de exploração dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do código da propriedade industrial e do código do direito de autor e dos direitos conexos. A violação da obrigação de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da BRICANTEL, pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440

DESCRIPCIÓN

Equipamiento BragURBAN, prefabricado SILVER WC, accesible a personas con movilidad reducida y con 3 servicios (1 hombre, 1 mujer, ambos adaptados y un suplementar). Estructura de acero galvanizado y lacado a la forja gris RAL 600 deep blue. Conexión a la red, aislamiento en panel sándwich y revestimiento exterior en bricodeck, suelo de madera contrachapada marina recubierto de vinilo. Sin necesidad de fijación al suelo.




Equipo compuesto por:

- 3 puertas;
- 2 inodoro estándar de acero inoxidable con tapa y tanque compacto;
- 1 inodoro para personas con movilidad reducida de acero inoxidable;
- 3 lavabo estándar de acero inoxidable;
- 2 barras de apoyo;
- 1 cuadro eléctrico;
- 3 armadura led con sensor;
- 3 extractor de baño;
- 3 jaboneras de acero inoxidable;
- 3 rodillos de puerta de acero inoxidable;
- 3 toallero de acero inoxidable.

Medidas generales (LxAxA): 6300x2100x2850mm

Número de usuarios: 3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PANEL SANDWICH

Panel aislante para cubierta y/o fachada, formado por dos chapas perfiladas, calidad S250GD (EN 10346), unidas por un núcleo de espuma rígida en poliuretano (PUR) con una densidad de 40/m³. Láminas de acero galvanizado y pintura en polvo de poliatepoléster orgánico. Panel fabricado según EN 14509.




BRICODECK

Es un producto que surge como alternativa a los productos naturales, como es la madera maciza, siendo una solución innovadora que conjuga la belleza de la madera con los beneficios de ser un producto compuesto.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440




MADERA CONTRACHAPADA MARINA

Laminado pegado con resinas fenólicas a alta presión y temperatura, resistente a la intemperie y a los rayos UV, de acuerdo con las normas EL 314-2/clase 3 (DIN 68 TS TCIL3: BFU 100, BS 6566 PART 8: WBP); antideslizante y de bajo mantenimiento.
Garantía: 5 años



PUERTA METÁLICA

Puerta metálica corta fuego (clase EI2 60 990X2050R), con herrajes, cerradura y pestillo de acero inoxidable.
Posibilidad de revestir en bricodeck, HPL, piedra, panel sándwich o lacado, dependiendo del revestimiento del lugar donde la puerta sea aplicada.



SUELO VINÍLICO

Suelo vinílico techno-safe Jaxon con 2mm de espesor.



LAVABO INOX

Lavabo mural de acero inoxidable con Ø300mm interior y 270mm de altura.



CUADRO ELÉCTRICO

Cuadro eléctrico estanco, con disyuntores, diferenciales, caja de conexión para fusible de tierra, tomas de corriente e interruptores. Instalado de acuerdo con la ley nº14/2015.



ARMADURA led CON SENSOR

Spots led empotrados activados por detector de movimiento. Armadura acrílica 2x36W.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440



BARRA DE APOYO PARA MOVILIDAD REDUCIDA

Barra de soporte en tubo de acero inoxidable A304 con herrajes de acero inoxidable A2. Con posibilidad de elegir barra móvil o fija.



EXTRACTOR DE BAÑO

Extractor de baño en ABS blanco, hecho para eliminar la humedad y los malos olores. Con indicador de funcionamiento led y 150m³ de flujo extraído por hora. Nivel de ruido de 37dB, con potencia de 15W, aislamiento eléctrico de clase II y voltaje de AC240V-50Hz.




TUBO DE ACERO GALVANIZADO LACADO

Tubo (EN 10305-3) laminado en caliente (EN 10027-1 y CR 10260), de acero galvanizado DX51D+Z275, según EN 10346.

Primario: a base de zinc con resinas epoxi de poliéster anticorrosivo, ecológico con categoría de corrosividad nivel C5, con cocción a 230°C;

Lacado: Pintura electrostática con pintura en polvo de poliéster con cocción 230°C, espesor entre 120 y 140µm, de acuerdo con la norma UNE EN ISO 2808.

Garantía: 10 años



CHAPA DE ACERO GALVANIZADO LACADO

Hoja de acero lisa (EN 10327) de acero laminado en caliente (EN 10027-1 y CR 10260), de acero galvanizado DX51D con recubrimiento Z200, de acuerdo con la norma EN 10346.

Decapado: Proceso de chorro abrasivo para la limpieza de la superficie metálica de oxidaciones e impurezas, asegurando un perfil de rugosidad ideal para el proceso de tratamiento de superficie; de acuerdo con la norma 8501:1;

Lacado: Pintura electrostática con pintura en polvo de poliéster con cocción 230°C, espesor entre 120 y 140µm, de acuerdo con la norma UNE EN ISO 2808.



INODORO DE ACERO INOXIDABLE

Inodoro monobloque aplicado en el suelo en acero inoxidable, con acabado antivandálico y con 680mm de altura.



URINARIO DE ACERO INOXIDABLE

Urinario mural en acero inoxidable Satinado con 360x395x600mm.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440



KIT DE HIGIENE INOX

- dosificador de jabón recargable en acero inoxidable Satinado;
- Dispensador de papel continuo en acero inoxidable Satinado.



BARRA DE APOYO MÓVIL PARA MOVILIDAD REDUCIDA

Barra de soporte móvil en tubo de acero inoxidable A304 con herrajes de acero inoxidable A2.

NORMAS



EN 1090-1

Ejecución de estructuras de acero y aluminio

Parte 1: Requisitos para la evaluación de la conformidad de los componentes estructurales.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La información contenida en este documento es estrictamente confidencial, no pudiendo el destinatario reproducirla o permitir a terceros que la adquieran, utilicen o divulguen sin la previa y expresa autorización de BRICANTEL.

Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los diseños y modelos presentados son de titularidad exclusiva de BRICANTEL, estando expresamente prohibida la práctica de cualquier acto de usurpación de los mismos sin el previo consentimiento de la empresa, dentro de los términos del código de propiedad industrial y del código de derechos de autor y derechos análogos. La violación de la obligación de confidencialidad y/o de los derechos de propiedad intelectual de BRICANTEL, puede dar origen a responsabilidad civil y criminal.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440

DESCRIPTION

BragURBAN equipment, prefabricated SILVER WC, accessible to people with reduced mobility and with 3 services (1 man, 1 woman, both adapted and a supplementar). Structure in galvanized steel and lacquered to RAL gray forges 600 deep blue. Network connection, sandwich panel insulation and DIY exterior coating, marine plywood pavement coated in vinyl. No need for soil fixation.




Equipment consisting of:

- 3 doors;
- 2 standard stainless steel toilet with lid and compact tank;
- 1 stainless steel toilet for persons with reduced mobility;
- 3 standard stainless steel wash basin;
- 2 grab bars;
- 1 electrical panel;
- 3 led reinforcement with sensor;
- 3 bath extractor;
- 3 stainless steel soap dish;
- 3 stainless steel rollers;
- 3 stainless steel towel rack.

General measures (LxWxH): 6300x2100x2850mm

Number of users: 3

TECHNICAL FEATURES



SANDWICH PANEL

Insulating roof panel and/or façade, consisting of two sheet metal profiled S250GD (EN 10346), joined by a rigid foam polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR) core having a density of 40kg/m³. Galvanized steel sheets and organic powder coating lacquered polyester (EN 10169+A1). Panel manufactured according to EN 14509.




BRICODECK

It is a product that appears as an alternative to natural products, such as solid wood being an innovative solution that combines the beauty of wood with the benefits of being a composite product.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440




MARINE PLYWOOD

Laminated glued with phenolic resins at high pressure and temperature, weather and UV resistant, according to EL 314-2/class 3 standards (DIN 68 TS TCIL3: BFU 100, BS 6566 PART 8: WBP); non-slip and low maintenance.
Warranty: 5 years old



METAL DOOR

Metal fire door (class EI2 60 990X2050R), with stainless steel fittings, lock and handle.
Possibility of coating in bricodeck, HPL, stone, sandwich panel or lacquer, depending on the coating of the place where the door is applied.



VINYL PAVEMENT

Vinyl pavement techno-safe Jaxon with 2mm thick.



STAINLESS SINK

Stainless steel wall wash basin with 270mm high interior Ø300mm.



ELECTRIC SWITCHBOARD

Watertight electrical panel, with circuit breakers, differentials, connection box for earth fuse, power sockets and switches. Installed according to Law 14/2015.



LED ARMOR WITH SENSOR

Inline LED spots activated by motion detector. 2x36W acrylic armor.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440




SUPPORT BAR FOR REDUCED MOBILITY

Support bar in A304 stainless steel pipe with fittings in A2 stainless steel. With possibility to choose a mobile or fixed bar.




BATH EXTRACTOR

Bath extractor in white ABS, made to remove moisture and bad odors. With indicator of operation in led and 150m3 of extracted flow per hour. 37dB noise level, with 15W power, class II electrical isolation and AC240V-50Hz voltage.



GALVANISED LACQUERED STEEL TUBE

Hot rolled tube (EN 10305-3) (EN 10027-1 and CR 10260) in galvanised steel DX51D+Z275 according to EN 10346.
Primary: Zinc-based with anti-corrosive polyester epoxy resins, ecological with corrosivity category C5, cooking at 230°C;
Lacquer: Electrostatic paint to paint polyester powder with 230°C cooking, thickness between 120 to 140µm, according to UNE EN ISO 2808.
Guarantee: 10 years



GALVANISED LACQUERED STEEL PLATE

Sheet steel (EN 10327) of hot rolled steel (EN 10027-1 and CR 10260), in galvanized steel DX51D with Z200 coating, according to EN 10346.
Pickling: Abrasive jet process for cleaning the metal surface of oxidations and impurities, ensuring an ideal roughness profile for the surface treatment process; according to 8501:1;
Lacquer: Electrostatic paint to paint polyester powder with 230°C cooking, thickness between 120 to 140µm, according to UNE EN ISO 2808.



STAINLESS TOILET

Floor-mounted monobloc toilet in stainless steel, with an anti vandal finish and 680mm high.



URINOL IN INOX

Wall urinal in stainless steel with 360x395x600mm.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440



STAINLESS STEEL HYGIENE KIT
- Stainless steel refillable soap dispenser;
- Continuous stainless steel paper dispenser.



MOBILE SUPPORT BAR FOR REDUCED MOBILITY
Mobile support bar in A304 stainless steel tube with fittings in A2 stainless steel.

STANDARTS



EN 1090-1
Execution of steel structures and aluminium structures
Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components

CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY

The information contained in this document is confidential, and the recipient cannot reproduce it or allow third parties to obtain, use or disclose it without the prior and express authorization of BRICANTEL.
All intellectual property rights over the designs and models presented are the exclusive property of BRICANTEL, and the practice of any act of exploitation thereof without the consent of the latter, under the terms of the industrial property code and the copyright code and related rights. Violation of BRICANTEL's obligation of confidentiality and / or intellectual property rights may give rise to civil and criminal liability.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440

brag
PLAY

brag
URBAN

brag
SPORT

DESCRIPTION

Équipement BragURBAN, pré-fabriqu  SILVER WC, accessible aux personnes   mobilit  r duite et avec 3 services (1 homme, 1 femme, tous deux adapt s et un suppl mentar). Structure en acier galvanis  et laqu  au RAL gris forge 600 deep blue. Raccordement au r seau, isolation en panneau sandwich et rev tement ext rieur en bricodeck, sol en contreplaqu  maritime recouvert de vinyle. Pas besoin de fixation au sol.




 quipement comprenant les  l ments suivants:

- 3 portes;
- 2 cuvette standard en acier inoxydable avec plateau et r servoir compact;
- 1 WC pour personnes   mobilit  r duite en acier inoxydable;
- 3 lavabo standard en acier inoxydable;
- 2 barres de support;
- 1 tableau  lectrique;
- 3 armature led avec capteur;
- 3 extracteur de bain;
- 3 porte-savon en acier inoxydable;
- 3 rouleaux en acier inoxydable;
- 3 porte-serviettes en acier inoxydable.

Mesures g n rales (LxLxH): 6300x2100x2850mm

Nombre d'utilisateurs: 3

CARACT RISTIQUES TECHNIQUES



PANNEAU SANDWICH

Panneau isolant pour toiture ou fa ade constitu  de deux t les profil s de qualit  S250GD (EN 10346), r unissant une mousse rigide en polyr thane (PUR) ou polyisocyanureta (PIR) d'une densit  de 40kg/m3. T les en acier galvanis  et rev tement en poudre polyester organique laqu  (EN 10169+A1). Panneau fabrique selon EN 14509.



BRICODECK

C'est un produit qui appara t comme une alternative aux produits naturels, comme le bois massif  tant une solution innovante qui conjugue la beaut  du bois avec les avantages d' tre un produit composite.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440




CONTREPLAQUÉ MARITIME

Stratifié collé avec des résines phénoliques haute pression et température, résistant aux intempéries et aux rayons UV, selon les normes EL 314-2/classe 3 (DIN 68 TS TCIL3 : BFU 100, BS 6566 PART 8 : WBP); antidérapant et bas entretien.
Garantie : 5 ans



PORTE MÉTALLIQUE

Porte en métal coupe-feu (classe EI2 60 990X2050R), avec quincaillerie, serrure et poignée en acier inoxydable.
Possibilité de revêtir en brico-deck, HPL, pierre, panneau sandwich ou laquage, selon le revêtement de l'endroit où la porte est appliquée.



SOL VINYLIQUE

Sol vinylique techno-safe jaxon avec 2mm d'épaisseur.



LAVABO INOX

Lavabo mural en acier inoxydable avec Ø300mm intérieur et hauteur 270mm.



TABLEAU ÉLECTRIQUE

Châssis électrique étanche, avec disjoncteurs, différentiels, boîte de raccordement pour fusible de terre, prises de courant et interrupteurs. Installé conformément à la loi n°14/2015.



ARMURE LED AVEC CAPTEUR

Spots encastrés LED activés par détecteur de mouvement. Armure acrylique 2x36W.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440




BARRE D'APPUI POUR MOBILITÉ RÉDUITE

Barre de support en acier inoxydable A304 avec ferrures en acier inox A2. With possibility to choose a mobile or fixed bar.



EXTRACTEUR DE BAIN

Extracteur de bain en ABS blanc, fait pour éliminer l'humidité et les mauvaises odeurs. Avec indicateur de fonctionnement à LED et 150m3 de débit extrait par heure. Niveau de bruit 37 dB, puissance 15W, isolation électrique de classe II et tension AC240V-50Hz.




TUBE EN ACIER GALVANISÉ LAQUÉ

Tube (EN 10305-3) laminé à chaud (EN 10027-1 et CR 10260) en acier galvanisé DX51D+Z275 selon la norme EN 10346.

primaire : à base de zinc avec résines époxy de polyester anticorrosion, écologique de catégorie de corrosivité de niveau C5, avec cuisson à 230°C;

Laquage : peinture électrostatique à poudre de polyester avec cuisson à 230°C, épaisseur comprise entre 120 et 140µm, selon la norme UNE EN ISO 2808.

Garantie : 10 ans



TÔLE D'ACIER GALVANISÉ LAQUÉ

Tôle d'acier lisse (EN 10327) en acier laminé à chaud (EN 10027-1 et CR 10260) en acier galvanisé DX51D à revêtement Z200, selon la norme EN 10346.

Décapage : procédé par jet abrasif pour le nettoyage de la surface métallique des oxydations et des impuretés, garantissant un profil de rugosité idéal pour le procédé de traitement de surface; conformément à la norme 8501:1;

Laquage : peinture électrostatique à poudre de polyester avec cuisson à 230°C, épaisseur comprise entre 120 et 140µm, selon la norme UNE EN ISO 2808.



TOILETTES EN INOX

Cuvette de WC monobloc au sol en acier inox satiné, d'une hauteur de 680mm et avec finition anti-vandalisme.



URINOL EN INOX

Urinoir mural en acier inoxydable satiné avec 360x395x600mm.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440



KIT D'HYGIÈNE EN INOX

- doseur de savon rechargeable en inox satiné;
- Distributeur de papier continu en inox satiné.



BARRE D'APPUI MOBILE À MOBILITÉ RÉDUITE

Barre de support mobile en acier inoxydable A304 avec quincaillerie en acier inox A2.

NORMES



EN 1090-1

Exécution des structures en acier et des structures en aluminium

Partie 1: Exigences pour l'évaluation de la conformité des éléments structuraux

CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et le destinataire ne peut pas les reproduire ni permettre à des tiers de les obtenir, de les utiliser ou de les divulguer sans l'autorisation préalable et expresse de BRICANTEL.

Tous les droits de propriété intellectuelle sur les dessins et modèles présentés sont propriété exclusive de BRICANTEL, et la pratique d'un acte d'exploitation de ceux-ci sans le consentement de cette dernière, selon les termes du code de la propriété industrielle et du code du droit d'auteur et des droits voisins. La violation de l'obligation de confidentialité et / ou des droits de propriété intellectuelle de BRICANTEL peut engager à la responsabilité civile et pénale.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440

brag
PLAY

brag
URBAN

brag
SPORT