


ULZAMA



B2000



Medidas totais:

Modelo	Largura (mm) (L)	Altura (mm) (A)	Altura total (mm) (A1)	Tipo
B2000/101	1000	800	-	Lance
B2000	2000	800	-	Lance
PRVS750	90	900	1100	Prumo

Tolerância Geral: $\pm 5\%$



INFORMAÇÃO TÉCNICA / INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

1 - Vedação Ulzama





Estrutura

Madeira: Pinho laminado classificado com qualidade de garantia por controlo interno contínuo. Com tratamento autoclave, protegendo-a dos ataques de cogumelos, insectos e térmites. Acabamento final a tinta de base aquosa especialmente desenvolvida para proteger a madeira de humidades, intempéries e raios U.V.. Contém princípios activos que lhe conferem uma barreira protetora contra o aparecimento de fungos e bolores;

Sistema de fixação:

Tipo C – Sistema de fixação standard composto por prumo aplicado directamente no solo e chumbado com betão;

Parafusos e acessórios

Parafusos: Aço zincado ou opcionalmente aço inox AISI 304;

100% 

 PROTECTORES DECORATIVOS:

 <p>Penetra profundamente na madeira destacando os veios e embelezando a madeira com os seus cores especiais transparentes</p>	 <p>Muito resistente ao sol. Contém pigmentos micronizados absorventes e estabilizadores dos raios U.V.</p>	 <p>Microporoso, deixa respirar a madeira e evita as deformações naturais da madeira.</p>
 <p>Fácil manutenção. Não é necessário lixar ou decapar para a aplicação de novas camadas.</p>	 <p>PRINCÍPIOS ACTIVOS</p> <p>Conferindo ao filme uma barreira protectora contra fungos e bolores</p>	 <p>HIDRÓFUGO</p> <p>protege contra a humidade, a chuva e impermeabiliza.</p>



Estructura

Madera: Pino laminado clasificado con calidad de garantía por control continuo interno. Con tratamiento en autoclave, protegiéndola de aparición de setas, insectos y polillas. Acabado final con pintura de base acuosa, fabricada especialmente para proteger la madera de humedad, intemperies y rayos U.V. Contiene principios activos que le proporcionan una barrera protectora contra la manifestación de hongos.

Sistema de fijación

TIPO C – Sistema de fijación estándar aplicado directamente al suelo y aplomado con hormigón.

Tornillería y accesorios

Tornillos: Acero galvanizado electrolítico u opcionalmente acero inoxidable AISI 304;

100%

PROTECTORES DECORATIVOS:

 Penetra profundamente en la madera destacando los vetas y embellecer la madera con los sus colores especiales transparentes	 Muy resistente al sol, contiene pigmentos micronizados absorbentes y estabilizadores de los rayos U.V. PRINCIPIOS ACTIVOS que le da a la película una barrera protectora contra los hongos y los mohos	 Microporoso, deja respirar la madera y evita las deformaciones naturales de la madera. HIDRÓFUGO protege contra la humedad, la lluvia e impermeabiliza.
---	---	--

C

SISTEMAS DE FIXAÇÃO / SISTEMAS DE FIJACIÓN
FIXING SYSTEMS / SYSTÈMES DE FIXATION



Structure

Wood: Laminated pine classified with guarantee quality by continuous internal control. With autoclave treatment, protecting it from attacks of mushrooms, insects and termites. Finish with water-based paint specially developed to protect wood from moisture, weather and UV rays. Contains active principles that give it a protective barrier against the appearance of fungi and molds;

Fixation System

Type C – Standard fixing system composed of plumbing applied directly to the ground and cast with concrete;

Screws and accessories

Screws: Zinc-plated steel or optionally AISI 304 stainless steel;

100% 

 DECORATIVE PROTECTORS:

 <p>Penetrates deep into wood highlighting and embellishing the wood with the their special transparent colors</p>	 <p>Very resistant to sun. Contains absorbent micronized pigments and UV stabilizers.</p>	 <p>Microporous, let the wood breathe and prevents the natural deformations of the wood.</p>
 <p>Easy maintenance. No sanding or pickling is required for the application of new layers.</p>	<p>PRINCÍPIOS ACTIVOS</p>  <p>Giving the film a protective barrier against fungi and molds</p>	<p>HIDRÓFUGO</p>  <p>protects against moisture, rain and waterproof.</p>





Structure


Bois: Pin laminé classé avec garantie de qualité par contrôle interne continu. Avec traitement autoclave, le protège des attaques de champignons, insectes et termites. Finition avec une peinture à base d'eau spécialement conçue pour protéger le bois de l'humidité, des intempéries et des rayons UV. Contient des principes actifs qui lui confèrent une barrière protectrice contre l'apparition de champignons et de moisissures.


Système de fixation







Type C – Système de fixation standard composé d'une plomberie appliquée directement au sol et coulée avec du béton;

Vis et accessoires

Vis: Acier zingué ou, éventuellement, acier inoxydable AISI 304;

100% 

 **PROTECTEURS DÉCORATIFS:**

 <p>Pénètre profondément dans le bois en soulignant les veines et en embellissant le bois avec ses couleurs transparentes spéciales</p>	 <p>Très résistant au soleil il contient des pigments microisés d'absorption des stabilisants U.V.</p>	 <p>Microporeux, laisse respirer le bois et empêche les déformations naturelles du bois.</p>
 <p>Facile d'entretien. Aucun ponçage ou décapage n'est requis pour l'application de nouvelles couches.</p>	 <p>PRINCÍPIOS ACTIVOS Donnant au film une barrière protectrice contre les champignons et les moisissures</p>	 <p>HIDRÓFUGO protège contre l'humidité, la pluie et imperméable.</p>

