






Medidas totais:

Modelo	Comprimento (mm) (C)	Largura (mm) (L)	Altura total (mm) (A1)	Tipo
B2000P	1000		950	Portão
B2000P	1000		1200	Portão


Tolerância Geral: ± 5%





Informação Técnica:

1 - Vedação Ulzama



Estrutura

Madeira: Pinho laminado classificado com qualidade de garantia por controlo interno contínuo.

Com tratamento autoclave, protegendo-a dos ataques de cogumelos, insectos e térmites. Acabamento final a tinta de base aquosa especialmente desenvolvida para proteger a madeira de humidades, intempéries e raios U.V.. Contém princípios activos que lhe conferem uma barreira protetora contra o aparecimento de fungos e bolores;

**PROTECTORES DECORATIVOS:**



Penetra profundamente na madeira destacando os veios e embelezando a madeira com as suas cores especiais transparentes.



Muito resistente ao sol. Contém pigmentos micronizados absorventes e estabilizadores dos raios U.V.



Microporoso, deixa respirar a madeira e evita as deformações naturais da madeira.



Fácil manutenção. Não é necessário lixar ou decapar para a aplicação de novas camadas.



PRINCIPIOS ACTIVOS
conferindo ao filme uma barreira protectora contra fungos e bolores



HIDRÓFUGO
protege contra a humidade, a chuva e impermeabiliza

Sistema de fixação:

Tipo C - Sistema de fixação standard composto por prumo aplicado directamente no solo e chumbado com betão;

Parafusos e acessórios

Parafusos: Aço zincado ou opcionalmente aço inox AISI 304;



100% reciclável;

