



1. Polysport (3 camadas)
2. Manta 4mm
3. Softbase
4. Capa betuminosa
5. Aglomerado betuminoso
6. Camada de enchimento
7. Gravelha





DESCRIÇÃO:

Briconforsport é um pavimento composto por resinas sintéticas que permite obter uma superfície uniforme, com excelentes prestações técnicas, desenvolvido principalmente para campos de ténis. Graças à composição com grânulos de borracha diferenciada e completa ausência de areias de quartzo, Briconforsport é o pavimento ideal para reduzir os traumas de jogo. Classificado pelo ITF-CATEGORIA 2 (médio-lento), o sistema Briconforsport é a superfície oficial de jogo de algumas prestigiosas competições tenísticas internacionais, e também é ideal para construir campos exteriores de basquetebol, voleibol, futsal.

VANTAGENS:

- Fácil aplicação;
- Elevada elasticidade e conforto;
- Não necessita de manutenção;
- Duradouro e resistente à abrasão e aos fenómenos atmosféricos agressivos.

CORES DISPONÍVEIS:

- Vermelho, verde, azul.

Características do produto líquido			
Característica	U.M.	Valor	Tolerância
Peso específico	Kg/dm ³	1,05	±0,1
Resíduo de massa seca	%	59	±3
Resíduo de volume seco	%	57	±3
Viscosidade Brookfield	mPa.s	78000	±6000
pH	-	8	±1

Modo de aplicação	
Temperatura ambiente:	MIN 10°C – MAX 40°C
Humidade relativa:	MAX 90%
Temperatura da superfície na colocação:	MIN 5°C – MAX 50°C



INSTRUÇÕES IMPORTANTES:

Não aplicar o produto em caso de:

- Nevoeiro;
- Altos níveis de humidade;
- Chuva ou geada.

O pavimento deve-se assegurar que é plano, resistente e consistente, a fim de evitar imperfeições na superfície.

Superfícies de resina são geralmente à prova de água, logo a plataforma deve ter uma pendente (+/- 1%) corretamente de maneira a garantir o escoamento da água da chuva e evitar poças de água.

CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL

A informação contida neste documento é confidencial, não podendo o destinatário do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa autorização da BRAGMAIA.

Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados são da titularidade exclusiva da BRAGMAIA, sendo expressamente proibida a prática de qualquer ato de exploração dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do código da propriedade industrial e do código do direito de autor e dos direitos conexos. A violação da obrigação de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da BRAGMAIA, pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com



DESCRIPCIÓN:

Briconforsport es un pavimento compuesto por resinas sintéticas que permite obtener una superficie uniforme, con excelentes propiedades técnicas, desarrollado principalmente para canchas de tenis. Debido a su composición con gránulos de goma diferenciada y completa ausencia de arenas de cuarzo, Briconforsport es el pavimento ideal para reducir los traumatismos que se pueden producir a través del juego.

Calificado por el ITF-CATEGORÍA 2 (medio-lento), el sistema Briconforsport es la superficie oficial de juego de algunas prestigiosas competiciones de tenis internacionales; también es idóneo para construir campos exteriores de baloncesto, voleibol, fútbol sala...

VENTAJAS:

- Fácil aplicación;
- Elevada elasticidade confort;
- No necesita mantenimiento;
- Duradero y resistente a la erosión y a fenómenos atmosféricos agresivos.
-

COLORES DISPONIBLES:

- Rojo, verde, azul.
-

Características del producto líquido			
Característica	U.M.	Valor	Tolerancia
Peso específico	Kg/dm ³	1,05	±0,1
Residuo de masa seca	%	59	±3
Residuo de volumen seco	%	57	±3
Viscosidad Brookfield	mPa.s	78000	±6000
pH	-	8	±1

Modo de aplicación	
Temperatura ambiente:	MIN 10°C – MAX 40°C
Humidade relativa:	MAX 90%
Temperatura da superfície na colocação:	MIN 5°C – MAX 50°C



INSTRUCCIONES IMPORTANTES:

No aplicar el producto en caso de:

- Niebla;
- Niveles altos de humedad;
- Lluvia o helada.

Se debe garantizar un pavimento plano, resistente y consistente, con el fin de evitar imperfecciones en la superficie.

Las superficies de resina son generalmente a prueba de agua, por lo que la plataforma debe tener una pendiente (+/- 1%) para garantizar el drenaje del agua de la lluvia y evitar la formación de charcos.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La información contenida en este documento es estrictamente confidencial, no pudiendo el destinatario reproducirla o permitir a terceros que la adquieran, utilicen o divulguen sin la previa y expresa autorización de BRAGMAIA.

Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los diseños y modelos presentados son de titularidad exclusiva de BRAGMAIA, estando expresamente prohibida la práctica de cualquier acto de usurpación de los mismos sin el previo consentimiento de la empresa, dentro de los términos del código de propiedad industrial y del código de derechos de autor y derechos análogos. La violación de la obligación de confidencialidad y/o de los derechos de propiedad intelectual de BRAGMAIA, puede dar origen a responsabilidad civil y criminal.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com



DESCRIPTION:

The Briconforsport flooring is composed of synthetic resins which allows to obtain a uniform surface, with excellent technical performances, developed mainly for tennis courts. Thanks to its composition with differentiated rubber granules and the complete absence of quartz sand, Briconforsport is the ideal floor to reduce playing traumas. Classified by ITF-CATEGORY 2 (medium-slow), the Briconforsport system is the official playing surface of some prestigious international tennis competitions, and is also ideal to build outdoor basketball, volleyball and futsal courts.

ADVANTAGES:

- Easy application;
- High elasticity and comfort;
- No maintenance needed;
- Durable and resistant to wear and to aggressive atmospheric phenomena.

AVAILABLE COLOURS:

- Red, green, blue.

Characteristics of liquid product			
Characteristic	U.M.	Value	Tolerance
Specific weight	Kg/dm ³	1,05	±0,1
Dry mass residue	%	59	±3
Dry volume residue	%	57	±3
Brookfield viscosity	mPa.s	78000	±6000
pH	-	8	±1

Mode of application	
Ambient temperature:	MIN 10°C – MAX 40°C
Relative humidity:	MAX 90%
Surface temperature on placement:	MIN 5°C – MAX 50°C



IMPORTANT INSTRUCTIONS:

Do not apply the product in case of:

- Fog;
- High humidity levels;
- Rain or frost.

The flooring should ensure that it is flat, resistant, and consistent, in order to avoid imperfections on the surface.

Resin surfaces are generally waterproof, so the platform must have a slope (+/- 1%) correctly in order to ensure the drainage of rainwater and avoid water puddles.

CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY

The information contained in this document is confidential, and the recipient cannot reproduce it or allow third parties to obtain, use or disclose it without the prior and express authorization of BRAGMAIA.

All intellectual property rights over the designs and models presented are the exclusive property of BRAGMAIA, and the practice of any act of exploitation thereof without the consent of the latter, under the terms of the industrial property code and the copyright code and related rights. Violation of BRAGMAIA's obligation of confidentiality and / or intellectual property rights may give rise to civil and criminal liability.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com



DESCRIPTION :

Briconforsport est un revêtement de sol composé de résines synthétiques qui permet d'obtenir une surface uniforme, avec d'excellentes prestations techniques, développé principalement pour les terrains de tennis. Grâce à la composition avec des granulés de gomme différenciés et à l'absence totale de sable de quartz, Briconforsport est le revêtement de sol idéal pour les terrains de tennis pour réduire les traumatismes du jeu.

Classifié par l'ITF-CATEGORIE 2 (moyen-lent), le système Briconforsport est la surface de jeu officielle de certaines prestigieuses compétitions internationales de tennis, et est également idéal pour la construction de terrains extérieurs pour le basketball, volleyball et futsal.

AVANTAGES :

- Application facile ;
- Grande élasticité et confort ;
- Ne nécessite pas de maintenance ;
- Durable et résistant à l'usure et aux phénomènes atmosphériques agressifs.

COLEURS DISPONIBLES

- Rouge, vert, bleu.

Caractéristiques du produit liquide			
Caractéristiques	U.M.	Valeur	Tolérance
Poids spécifique	Kg/dm ³	1,05	±0,1
Masse sèche du résidu	%	59	±3
Volume sec du résidu	%	57	±3
Viscosité Brookfield	mPa.s	78000	±6000
pH	-	8	±1

Mode d'application	
Température ambiante :	MIN 10°C – MAX 40°C
Humidité relative :	MAX 90%
Température de surface lors de l'application :	MIN 5°C – MAX 50°C



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com

INSTRUCTIONS IMPORTANTES :

Ne pas appliquer le produit en cas de :

- Brouillard ;
- Niveaux élevés d'humidité ;
- Pluie ou gel.

Le revêtement du sol doit être assuré qu'il est plat, résistant et cohérent, afin d'éviter les imperfections en la surface.

Les surfaces de résine sont généralement imperméables, donc la plateforme doit avoir une pente (+/- 1%) correctement pour assurer l'écoulement de l'eau de pluie et éviter les flaques d'eau.

CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et le destinataire ne peut pas les reproduire ni permettre à des tiers de les obtenir, de les utiliser ou de les divulguer sans l'autorisation préalable et expresse de BRAGMAIA.

Tous les droits de propriété intellectuelle sur les dessins et modèles présentés sont propriété exclusive de BRAGMAIA, et la pratique d'un acte d'exploitation de ceux-ci sans le consentement de cette dernière, selon les termes du code de la propriété industrielle et du code du droit d'auteur et des droits voisins. La violation de l'obligation de confidentialité et / ou des droits de propriété intellectuelle de BRAGMAIA peut engager à la responsabilité civile et pénale.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com

brag
PLAY

brag
URBAN

brag
SPORT